

# ACA-10N • Alarmapparaat



De ACA-10N is een alarmapparaat met 10 alarmingangen en als signaalgevers een hoorn, zwaailamp, HBA (Hotraco Binnen Alarm) en een telefoonkiezercontact. Alarmvertraging en alarm-onderdrukking zijn instelbaar. De oplaad/ontlaad stroom is continu zichtbaar. Elke 24 uur wordt de accu gecontroleerd. Is deze defect of niet voldoende opgeladen, dan wordt er alarm gegeven.

## Optioneel

ACA-OM8 module voor 8 uitgangen. Deze uitgangen kunnen als extra telefoonkiezer-contacten gebruikt worden.



10 x Verbreekcontact

Zwaailamp 12 Vdc

Hoorn 12 Vdc

Telefoonkiezer

Hotraco Binnen Alarm 12 Vdc

Optioneel: ACA-OM8: 8 x uitgang



Stationsstraat 142  
5963 AC Hegelsom  
The Netherlands

T +31 (0)77 327 5020  
F +31 (0)77 327 5021  
info@hotraco-agri.com  
www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri is specialist op het ontwikkelen en produceren van maatwerk automatiseringscomputers en –systemen die de totale stalautomatisering regelen, aansturen en bewaken. Van klimaatregeling en –beheersing, voer- en waterregeling, dierweging, eiertelling tot brandbeveiliging. De meer dan 100 medewerkers bedienen klanten op alle continenten met innovatieve en technisch hoogstaande systemen. Met een eigen R&D- en ontwikkelafdeling is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maatwerk te leveren en probleemspecifieke oplossingen te ontwikkelen.

## Helpdesk 24/7

Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, waar ook ter wereld, te controleren door middel van de modernste ICT-technologie.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Elektrisch

Voedingsspanning (F1)	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 / 60 Hz (T 0,5 A)
Opgenomen vermogen	40 VA
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... +40 °C
Alarmingang	24 Vdc / 14 mA verbreekcircuit, R max. 100 $\Omega$
Telefoonkiezercontact	Spanningsloos verbreekcircuit, 24 Vac / dc 0,5 A max.
Zwaailamp (F2)	Spanning 12 Vdc (T 1,6 A)
Hoorn (F3)	Spanning 12 Vdc (T 1,6 A)
HBA	Spanning 12 Vdc
	Stroom 60 mA max.
Accu	12 Vdc / 2 Ah
Afwijking accutest timer	25 ppm
Accuspanning indicatie	U > 11,5 V ; groen
	U < 11,5 V ; geel
	U < 10,5 V ; rood
Accustroom indicatie	I > 1 mA ; groen
	I < 1 mA ; geel
	I < -1 mA ; rood

### Optie ACA-OM8

8x Telefoonkiezercontact	Spanningsloos verbreekcircuit, 24 Vac / dc 0,5 A max. via ACA10N_REL print
--------------------------	---

### CE-Richtlijnen

EMC	2004 / 108 / EG
Laagspanning	2006 / 95 / EG

### Mechanisch

Afmetingen (H x B x D)	278 x 243 x 117 mm
Behuizing	IP 54 ABS
Gewicht	ca. 3 kg
Geluidsproductie	< 70 dB (A)